

## Productinformatieblad



### Productkenmerken

- Cassetteschermen voor zeer grote terrassen met een totale breedte tot 18 m en 4 m uitval
- Gepatenteerd, modulair kastenverbindingssysteem zorgt voor de beste stabiliteit
- Flexibele positionering van console
- Optioneel: Volant-Plus tot 14 m, vanaf 7 m 2-delig
- Optioneel: Afdekprofiel op de doekrol voor privacy

### Afmetingen

- Breedte min. 200 cm, max. 1800 cm
- Uitval min. 150 cm, max. 400 cm

### Montagetype en kanteling

- Wandmontage
- Plafondmontage
- 0° – 40° kanteling

### Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)  
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

### Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

### Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

### Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Water
- Fire
- Verlaagbare Volant-Plus:  
Acryl / Soltis Horizon 86 / Soltis Harmony 88 / Soltis Perform 92 / Screens 1% / Screens 5% / Twilight / Water / Fire

### Certificaten / Awards




EN 13561


### Garantie

- 5 jaar  
Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)




BX8000  
Wandmontage



BX8000  
Wandmontage 40°



BX8000  
Plafondmontage



BX8000  
Plafondmontage 40°