

Produktdatenblatt



Produktmerkmale

- Produkt der SURAVA Linie: eine von drei Varianten an hochwertiger Senkrechtbeschattung – Maximale Anwendungsfreiheit bei gleichbleibendem Design
- Beschattungsfläche VA2100 bis 20 m², VA2300 bis 25 m²
- Sehr schlankes Schutzkasten-Design, abgerundet oder eckig
- Tuchführung: Drahtseil- oder Stangeführung, Führungsschiene 1- oder 2-teilige Schiene mit oder ohne ZIP-System
kein Lichtspalt zwischen Tuch und Schiene
- Eingerückte Drahtseilführung für Unauffälligkeit entlang von Säulen und Pfosten

Masse

- VA2100: Breite min. 40 cm, max. 500 cm
Ausladung min. 40 cm, max. 400 cm
- VA2300: Breite min. 40 cm, max. 500 cm
Ausladung min. 40 cm, max. 500 cm

Montageart

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Leibungsmontage

Windwiderstand

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren

Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfernbedienung, Smart-Home-Systeme (z. B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionale Farben: Lifestyle (Matt und Struktur) und Rainbow

Tuch

- Acryl und Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Soltis Veozip
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight

Zertifikate / Awards



EN 13561



reddot winner 2023

Garantie

- 5 Jahre
Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung

