

## **SIRO SR6000 FLEX**

Vielseitig einsetzbare Seitenbeschattung mit integriertem Hilfsfederelement. Markise mit Wandhalterung, zum einfachen Ein- und Aushängen mittels den vorgängig montierten Wandkonsolen. Die Lage der Befestigungspunkte sind in der Höhe frei wählbar. Schutzkasten aus Alu-Strangpressprofil mit seitlichem Abschlussdeckel. Ausziehrrohr Alu-Strangpressprofil mit Profilmuten für die Aufnahme des Tuches und des Ausziehgriffes. Ausziehgriff in Alu-Gusslegierung und in der Höhe stufenlos einstellbar. Tuchwelle aus Stahl mit Profilmute zur Aufnahme des Tuches inkl. Hilfsfederelement welches zur Spannung des Tuches und als Aufrollmechanismus dient. Die Kastengrösse erlaubt max. 400 cm Markisentuch mit 300 g/m<sup>2</sup> aufzunehmen. Zur Arretierung des Auszuges wird der Ausziehgriff in den Befestigungswinkel SR416 eingehängt oder in die optional zu Verfügung stehenden Einhängepfosten.

## **Optionen**

Aufschraubpfosten mit Grundplatte zur fixen Befestigung auf festem Untergrund.

Einsteckpfosten mit Bodenhülse. Ausführung Stahl kann mit weiteren Bodenhülsen ohne Aufwand umgesteckt werden.