

**VIVO S6600 | S6800 | S6800/P**

Offene Tragrohrmarkise mit Kurbelantrieb und abnehmbarer Kurbel. Kegelradgetriebe mit Untersetzung 4.6 :1 und integriertem Endanschlag. Metallkurbelstange pulverbeschichtet in Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Durchgehendes 4-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Tuchwellenabstützungen, Konsolen, Antriebs- und Gegenlager. Montagekonsolen aus stranggepresstem oder geschmiedetem Aluminium zur Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage. Armträger aus Aluminium-Schmiedeteilen mit integrierter Hochschlagsicherung. Neigungswinkel über Innensechskantschraube von 0° bis max. 60° einstellbar.

Gelenkarme aus Aluminium-Strangpressprofilen und Gesenkschmiede-Teilen. Integrierte Zugfeder und langlebiges Textilband inklusive Abdeckung beim Mittelgelenk.

Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminiumprofil. Aufnahmenuten für die Bespannung und den Volant, inkl. Befestigungsnut für die Gelenk- und Teleskoparme, mit seitlichen Endkappen.

Ab 601 cm Totalbreite: Entsprechend der Neigung einstellbare Tuchwellenabstützung aus Alu-Strangpresslegierung.

**Tuch**

Bespannung aus Acryl-Tuch (Preisgruppe 1), farbbeständig, hoher UV-Schutz, wasser- und schmutzabweisend aus der STOBAG Collection. Alle Tücher werden standartmässig mit TENARA-Faden verarbeitet. Optional kann aus Polyester, Acryl, etc. und verschiedenen Konfektions-Techniken gemäss STOBAG Collection (Kollektions-Index) ausgewählt werden.

**Option Elektroantrieb**

Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser), mit 50–300 cm Anschlusskabel.

*Optionale Funkvariante:* Funk-Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Funkempfänger, Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser), mit 50–300 cm Anschlusskabel.

**Option Teleskoparme**

Zwei- oder dreiteilige Teleskoparme aus Aluminium-Strangpressprofilen und Gesenkschmiede-Teilen, mit integrierten Gasdruckfedern.

**Option Protect**

Einteilige Schutzhülse in C-Form für die Tuchwelle und den Tuchwickel zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Anstellung an Neigungswinkel von 0° bis max. 60°. Mit Seitendeckel aus Aluminium-Legierungen. Vordere Abdeckung mit optimaler Passform zum Ausfallprofil und Wasser-Ableitungssystem.

**Option Schutzdach**

Das Schutzdach aus Alu-Strangpressprofil wird mittels Dachträgern am Tragrohr befestigt und schützt die Markise vor Witterungseinflüssen. Inklusive flexiblem Wandanschlussprofil. Bestellbar bei Modell S6800 und S6800/P (mit grossem Seitendeckel)

**Option Absenkbares Volant-Plus**

Spezielles Strangpress-Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Gleitschale, Tuch und Fallprofil. Seitendeckel aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Pendellagerung. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe 110 cm (Acryl-Tuch) oder 160 cm (PVC-Tuch) abgesenkt werden.