

## TENDABOX BX3000

Caisson monobloc en forme de U, dimensions 179 x 145 mm (à partir de 500 cm de largeur, caisson renforcé à l'intérieur, dimensions 179 x 145 mm), en profilé d'aluminium extrudé servant d'élément porteur de la construction avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour l'insertion du joint brosse. Cache latéral servant de fermeture du caisson logeant le tube d'enroulement pour la toile de  $\varnothing$  78 ou  $\varnothing$  85 mm en acier galvanisé ainsi que la fixation des bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage afin de monter le store sur les consoles en vue d'un montage mural ou sous dalle. Bride de fixation, cache latéral et console en fonte d'aluminium. La rétraction et le déploiement s'effectuent manuellement à l'aide d'un engrenage hypoïde avec butée de fin de course intégrée, embout de manivelle de marche à vide et démultiplication 4.6 :1. Utilisation de l'engrenage hypoïde au moyen d'une tige de manivelle amovible en métal thermolaqué blanc, gris ou noir avec crochet et poignée en plastique. Barre de charge en aluminium extrudé arrondi (dimensions 98 x 131 mm) ou carrée (dimensions 98 x 131 mm) avec embouts latéraux respectifs et adaptés en plastique. Bras articulés avec angle négatif en profilé d'aluminium extrudé et pièces de précision en alliage d'aluminium, ressorts de traction intérieurs, câble double en acier inoxydable et protection des câbles sur l'articulation centrale. Réglage simple et continu de l'angle d'inclinaison par une vis à tête six pans dans la bride de fixation de 0° – 25° avec le treuil et de 0° – 85° avec le moteur en cas de montage mural, de 0° – 30° avec le treuil et de 0° – 85° avec le moteur en cas de montage sous dalle et sur chevrons.

Les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermolaqués en qualité façade. Toutes les vis apparentes sont en inox. Le store avec une toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), avec durabilité des coloris, protection UV élevée, résistance à la déchirure, hydrofuge et anti salissures, issue de la Collection STOBAG.

### Options

#### Consoles

Cache de recouvrement pour différentes situations de montage telles que irrégularités de la maçonnerie, construction bois / acier, chevrons, etc., existe pour tous les types de consoles.

#### Profil de raccord mural

Le profilé de raccord mural en aluminium extrudé incluant cache latéral en tôle d'aluminium est monté sur la façade afin d'empêcher que l'eau de pluie ne coule entre la façade et le store. Tôle en aluminium extrudé pour la protection visuelle du tube d'enroulement.

#### Volant-Plus

Le pare-soleil Volant-Plus est une barre de charge avec tube d'enroulement, toile et barre de chute. La toile peut être abaissée à l'aide d'une manivelle et d'un treuil.

#### Commande électrique

Avec moteur électronique: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50 – 150 cm.

Avec moteur électronique ondes radio: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course -électronique. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50 – 150 cm.

#### Toile de store / technique de confection

Toiles de stores en matière polyester, acrylique, etc, avec différentes techniques de confection comme collage, fils TENARA, etc, conformément à la Collection STOBAG (index collection).