CASABOX BX2000

Cassonetto in alluminio estruso (Dimensioni 152 x 123 mm), con scanalature sopra e sotto per l'inserimento dello spazzolino. Testate laterali di chiusura cassonetto, per il fissaggio del rullo avvolgitore ø 70 o ø 78 mm in acciaio zincato e dei bracci estensibili. Flangia di fissaggio (sulle testate laterali) dotata di aggancio per fissare la tenda alle piastre in montaggio sia a parete che a soffitto. Flange di fissaggio, testate laterali, piastre in lega di alluminio pressofuso. Apertura e chiusura della tenda manuale con arganello a coppia conica con finecorsa e frizione, rapporto di trasmissione 4.6:1.
Azionamento dell'arganello tramite asta di manovra verniciata alle polveri in colore bianco, grigio o nero e dotata di maniglia e gancio. Frontalino in alluminio estruso arrotondato (dimensioni 58 x 107 mm) oppure quadro (dimensioni 62 x 107 mm) con estremità laterali in nylon. Bracci estensibili in alluminio estruso con molle integrate e doppi cavetti in acciaio inox rivestiti. Regolazione dell'angolo di inclinazione semplice e graduale tramite vite interna a testa esagonale nella flangia di fissaggio: da 0° a 40° con arganello e da 0° a 80° con motoriduttore nel montaggio a parete, da 5° a 50° con arganello e da 5° a 90° con motoriduttore nel montaggio a soffitto.

I profili di alluminio così come le parti meccaniche sono verniciati a polvere. Tutte le viti a vista in acciaio inox. Tessuto in acrilico dal campionario STOBAG, tinto in massa (prezzo gruppo 1), solidità dei colori, alta protezione dai raggi UV, buona resistenza alla trazione, impermeabile ed antimacchia.

Optional

Piastre
Sono disponibili svariate tipologie di piastre in funzione del tipo di montaggio, come su cemento armato, su strutture in legno/acciaio, travi ecc.

Profilo di chiusura a parete
Profilo di chiusura a parete in alluminio estruso con estremità laterali in lamierino di alluminio, montato su facciata per evitare infiltrazioni d'acqua tra la parete e la tenda.

Azionamento elettrico
Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120V AC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50 – 150 cm.
Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50 – 150 cm.

Tessuto/tecnica di confezione
Tessuto per tenda da sole in poliestere, acrilico ecc e diverse tecniche di confezionamento come l'incollaggio, la cucitura con filo TENARA ecc, da campionario STOBAG (collezione Index)