NYON GP3100

La resistente struttura in alluminio pressofuso, con rivestimento polverizzato, e la copertura integrata in vetro di sicurezza (VSG 10 o 12 mm) costituiscono la base del sistema a tetto vetrato. La struttura può essere montata a parete o a soffitto. Il profilo di chiusura a parete permette di inserire le travi, dalle dimensioni appositamente molto sottili, solo 57 x 155 mm. Le travi corrono con armonia sulla parte anteriore nella canalina dell'acqua (non rialzata) creando così una struttura molto elegante. I piantoni misurano 115 x 115 mm e sostengono il tetto protettivo sulla parte anteriore. La distanza tra i piantoni può essere modificata con le diverse combinazioni della canalina dell'acqua (altezza canalina dell'acqua 170 o 215 mm con o senza rinforzo in acciaio). Possibilità di regolare l'inclinazione tra 3°–15°.

Optional

Tenda
A scelta da applicare sopra o sotto il tetto vetrato.
Sotto il vetro: prodotto raccomandato = ARNEX PS2500
Sopra il vetro: prodotto raccomandato = ARNEX PS8000

Scarico dell'acqua
A scelta tramite il doccione laterale oppure attraverso il piantone (necessario uno scarico acqua ogni 17 m^2).

Automatizzazione
Automazione del TETTO VETRATO a scelta tra le varianti seguenti.
– Sistema radio Somfy io: selezione motore principale io, selezione pacchetti comfort e selezione illuminazione SLT con io.
– Interfaccia KNX/DALI: selezione motore principale WT e selezione illuminazione SLT con DALI/tasto est.

Illuminazione a LED integrata nelle travi
Nella trave è prevista una scanalatura per un'illuminazione integrata in cui può essere montata una strisce a LED SLT100.
La scanalatura è coperta con un profilo di plastica riflettente.

Faretti a LED SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)
File di LED SLT100 (2700–5000 K)

Comando: Faretti LED
– On/off/dimmer con interruttore esterno.
– On/off/dimmer tramite comando radio (Somfy io).

Comando striscia a LED SLT
– Comando io: on/off/regolazione luminosità/bianco regolabile, con telecomando Situo io.
– Comando DALI/tasto est.: DALI comandabile tramite impianto di domotica o tasti (encoder DALI Feller cod. art. 40090) on/off/regolabile/bianco regolabile.

Tenda frontale/laterale
VM720/3 per un montaggio adattivo.

Vetrata
Come vetrata frontale e laterale è possibile utilizzare il sistema tutto vetro scorrevole SV1020. Come vetrata laterale viene applicato il sistema a vetrata fissa SV1051 (per esempio come -sottotetto) in associazione con il sistema SV1020. In questo caso la superficie frontale o laterale non deve superare i 15 m^2 per lato.