PERGOLINO P3600

Tenda per terrazze motorizzata con rivestimento in poliacrilico, resistente allo scolorimento, protezione UV molto elevata, buona resistenza allo strappo, idrorepellente e autopulente, a seconda del tessuto. Struttura per montaggio a parete con piantoni (60 x 60 mm) in profili di alluminio pressofuso, con superfici polverizzate di qualità adatta per l'impiego su facciate. Cassonetto a due elementi fissato tramite piastre scorrevoli. Guide montate nel cassonetto (90 x 60 mm), con sistema a funi integrato, dotato di meccanismo a molle a gas, e guide di scorrimento per il trasporto del telo. Il fermo del frontalino, montato lateralmente sulle guide, garantisce un'ottimale tensione di ritorno del tessuto. La mantovana, di massimo 80 cm per lato, può essere ripartita a scelta. Fissaggio sul pavimento dei piantoni a scelta con piastre di appoggio, tubolari da interrare o fioriere. L'intera struttura è progetta con una classe 3 di resistenza la vento, con tessuto completamente aperto e bloccato, con radiocomando e dispositivo automatico di protezione dalle intemperie. Inclinazione fino a 25°, a partire da 8° adatto per la pioggia.

Optional

Motore
– WT possibile solo con blocco manuale del frontalino.
– io sempre con blocco automatico del frontalino.
– Pacchetto comfort est./Wind io: per altri impianti possono essere usati pacchetti base io con IZYMO come articolo singolo.

Automatizzazione
Automatizzazione del PERGOLATO a scelta tra le varianti seguenti.
– Sistema radio Somfy io: selezione motore radio io, selezione pacchetti comfort e selezione illuminazione SLT con io.
– Interfaccia KNX/DALI: selezione motore radio io e IZYMO, selezione illuminazione SLT con DALI/tasto est..

Illuminazione
Illuminazione a LED integrata in guide e/o nel/i tubo/i guida, comandabile via radio.
La soluzione SLT100 integrata viene coperta con un profilo in plastica riflettente.

Faretti a LED SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)
File di LED SLT100 (2700–5000 K)

Comando: Faretti LED
– On/off/dimmer con interruttore esterno.
– On/off/dimmer tramite comando radio (Somfy io).

Comando striscia a LED SLT
– Comando io: on/off/regolazione luminosità/bianco regolabile, con telecomando Situo io.
– Comando DALI/tasto est.: DALI comandabile tramite impianto di domotica o tasti (encoder DALI Feller cod. art. 40090) on/off/regolabile/bianco regolabile.