

VIVO S6600 | S6800 | S6800/P

Tenda con barra portante aperta con azionamento a manovella e manovella estraibile. Riduttore a ingranaggi conici con motoriduttore 4.6:1 e fincorsa integrato. Manovella in metallo verniciata a polvere nei colori standard, con gancio e maniglia in plastica.

Rullo avvolgitore in acciaio zincato con scanalatura per il telo della tenda da sole. Barra portante continua a sezione quadrata in acciaio, protetta dalla corrosione e verniciata a polvere per la costruzione di portabracci, supporti del rullo avvolgitore, piastre, supporto azionamento e controcuscinetti. Supporti di montaggio in alluminio pressofuso o forgiato per il montaggio a parete, su soffitto e alle travi. Portabraccio in alluminio forgiato con vite di regolazione integrata. Angolo di inclinazione regolabile da 0° a max. 60° tramite vite interna a testa esagonale.

Bracci articolati realizzati con profili in alluminio pressofuso e parti estruse. Molla di tensione integrata e cinghia in tessuto resistente con copertura sullo snodo intermedio.

Frontalino in alluminio pressofuso. Scanalature di attacco per la tensione e il volant, inclusa la scanalatura di fissaggio per i bracci articolati e telescopici, con tappi laterali.

A partire da una larghezza di 601 cm: Supporto del rullo avvolgitore in lega di alluminio pressofuso, regolabile in base all'inclinazione.

Tessuto

Tensione con tessuto in acrilico (fascia di prezzo 1), resistente allo scolorimento, protezione UV elevata, impermeabile e antispurco, presente nella Collezione STOBAG. Tutti i tessuti sono lavorati con filati TENARA come standard. Come optional sono disponibili tessuti in poliestere, acrilico ecc. e diverse tecnologie di confezionamento come indicato nella STOBAG Collection (Indice collezione).

Opzione azionamento elettrico

Motore a corrente alternata da 230 V / 50 Hz, con freno elettromeccanico e spegnimento elettronico al fincorsa. Termoprotezione, classe di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), con cavo di collegamento 50–300 cm.

Versione optional con azionamento radio: Motore radio a corrente alternata da 230 V / 50 Hz, con freno elettromeccanico e spegnimento elettronico al fincorsa. Radiorecettore integrato, termoprotezione, classe IP44 (contro gli spruzzi d'acqua), con cavo di collegamento da 50–300 cm

Opzione bracci telescopici

Bracci telescopici a due o tre elementi in profili di alluminio pressofuso e parti estruse, con molle a gas integrate.

Opzione Protect

Manicotto protettivo a forma di C monopezzo per proteggere il rullo avvolgitore e l'involucro in tessuto per proteggersi dalle intemperie. Regolazione dell'angolo di inclinazione da 0° a max. 60°. Con copertura laterale in lega di alluminio. Copertura frontale con adattamento ottimale al frontalino e al sistema di drenaggio dell'acqua.

Opzione tettuccio di protezione

Il tettuccio di protezione, realizzato con profili in alluminio pressofuso, è fissato al tubo di supporto mediante supporti soffitto e protegge la tenda dalle intemperie. Incluso profilo di collegamento a parete flessibile. Disponibile per i modelli S6800 e S6800/P (con copertura laterale grande)

Opzione Volant-Plus abbassabile

Speciale frontalino pressofuso con rullo avvolgitore integrato, guscio di scorrimento, tessuto e frontalino. Copertura laterale in alluminio pressofuso con supporto flottante integrato. Il tessuto può essere abbassato di 110 cm (tessuto acrilico) o 160 cm (tessuto in PVC) utilizzando una manovella e un ingranaggio.