VIVO S6600 | S6800 | S6800/P

Tenda con barra portante aperta con azionamento a manovella e manovella estraibile. Riduttore
a ingranaggi conici con motoriduttore 4.6:1 e finecorsa integrato. Manovella in metallo verniciata a polvere nei colori standard, con gancio e maniglia in plastica.
Rullo avvolgitore in acciaio zincato con scanalatura per il telo della tenda da sole. Barra portante continua a sezione quadrata in acciaio, protetta dalla corrosione e verniciata a polvere per la costruzione di portabracci, supporti del rullo avvolgitore, piastre, supporto azionamento e controcuscinetti. Supporti di montaggio in alluminio pressofuso o forgiato per il montaggio a parete,
su soffitto e alle travi. Portabraccio in alluminio forgiato con vite di regolazione integrata. Angolo di inclinazione regolabile da 0° a max. 60° tramite vite interna a testa esagonale.
Bracci articolati realizzati con profili in alluminio pressofuso e parti estruse. Molla di tensione integrata e cinghia in tessuto resistente con copertura sullo snodo intermedio.
Frontalino in alluminio pressofuso. Scanalature di attacco per la tensione e il volant, inclusa la scanalatura di fissaggio per i bracci articolati e telescopici, con tappi laterali.
A partire da una larghezza di 601 cm per bracci articolati e 5.01 cm per bracci telescopici: Supporto del rullo avvolgitore in lega di alluminio presso-fuso, regolabile in base all'inclinazione.

Tessuto
Tensione con tessuto in acrilico (fascia di prezzo 1), resistente allo scolorimento, -protezione UV elevata, impermeabile e antisporco, presente nella Collezione STOBAG. Tutti i tessuti sono lavorati con filati TENARA come standard. Come optional sono disponibili tessuti in poliestere, acrilico ecc. e diverse tecnologie di confezionamento come indicato nella Collezione STOBAG (Indice collezione).

Opzione azionamento elettrico
Motore a corrente alternata da 230 V / 50 Hz, con freno -elettromeccanico e spegnimento elettronico al finecorsa. Termoprotezione, classe di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), con cavo di collegamento 50–300 cm.
Versione optional con azionam
Opzione bracci telescopici: Bracci telescopici a due o tre elementi in profili di alluminio pressofuso e parti estruse, con molle a gas integrate.

Opzione Protect
Manicotto protettivo a forma di C monopezzo per proteggere il rullo avvolgitore e l'involucro in tessuto per proteggersi dalle intemperie. Regolazione dell'angolo di inclinazione da 0° a max. 45°. Con copertura laterale in lega di alluminio. Copertura frontale con adattamento ottimale al frontalino e al sistema di drenaggio dell'acqua.

Opzione tettuccio di protezione
Il tettuccio di protezione, realizzato con profili in alluminio pressofuso, è fissato al tubo di supporto mediante supporti soffitto e protegge la tenda dalle intemperie. Incluso profilo di collegamento a parete flessibile. Disponibile per i modelli S6800 e S6800/P (con copertura laterale grande)

Opzione Volant-Plus abbassabile
speciale barra finale estrusa con albero porta-tessuto integrato, guida di scorrimento, tessuto e barra finale. Copertura laterale in alluminio pressofuso con cuscinetti oscillanti integrati.
Azionamento a scelta:
- Arganello con manovella a innesto (87 cm) Altezza del tessuto visibile: acrilico standard e screens fino a max. 110 cm; Soltis 86 / Soltis 88 / Soltis 92 fino a max. 160 cm
- motorizzato con motoriduttori da 24 Volt, disponibile solo con sistema radio Somfy io e con motore principale io. Altezza visibile del telo: acrilico standard e screens fino a max. 100 cm; Soltis 86 / Soltis 88 / Soltis 92 fino a max. 155 cm

Opzione illuminazione
a scelta nella parte anteriore della barra finale e/o nella parte posteriore sotto la barra portante.
Strisce LED SLT100 (2700–5000 K)
Comando io: on/off/dimmer/regolazione del bianco. L'illuminazione posteriore e quella anteriore nella barra finale non possono essere accese/spente separatamente.
Sistema radio Somfy io disponibile solo con motore principale io.

Sistema elettrico per l'opzione illuminazione e/o Volantino abbassabile motorizzato: unità di comando Plug & Play Somfy io 24 V, nascosta alla vista in un canale di copertura dal design compatto, incl. cablaggio e connettore Hirschmann da 0,5 m.