

## BOXMOBIL OS7000

Le store d'ombrage autonome est composé de deux stores caissons TENDABOX BX3000 fixés sur un cadre et montants en acier. Les montants en acier se trouvant à l'extérieur sont soutenus par des douilles de sol à sceller, de manière à ce que le store puisse être installé de manière autonome. Les deux stores caissons peuvent être rentrés ou déployés individuellement ou en même temps.

Caisson monobloc en forme de U, dimensions 179 x 145 mm (à partir de 500 cm de largeur, caisson renforcé à l'intérieur, dimensions (179 x 145 mm), en profilé d'aluminium extrudé servant d'élément porteur de la construction avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour l'insertion du joint brossé. Cache latéral servant de fermeture du caisson logeant le tube d'enroulement pour la toile de ø 78 ou ø 85 mm en acier galvanisé sendzimir ainsi que la fixation des bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage. Bride de fixation, cache latéral et console en fonte d'aluminium.

La rétraction et le déploiement s'effectuent manuellement à l'aide d'un engrenage hypoïde avec butée de fin de course intégrée, embout de manivelle de marche à vide et démultiplication 4,6:1. Utilisation de l'engrenage hypoïde au moyen d'une tige de manivelle amovible en métal thermolaqué blanc, gris ou noir avec crochet et poignée en plastique jusqu'à 600 cm de largeur totale (bras articulé S534) ou à partir de 600 cm de largeur totale avec entraînement motorisé (bras articulé BX330). Barre de charge en aluminium extrudé arrondie (dimensions 98 x 131 mm) ou carrée (dimensions 98 x 131 mm) avec embouts latéraux respectifs et adaptés en plastique. Bras articulés avec angle négatif en profilé d'aluminium extrudé et pièces de précision en alliage d'aluminium, ressorts de traction intérieurs, câble double en acier inoxydable et protection des câbles sur l'articulation centrale. Réglage simple et continu de l'angle d'inclinaison par une vis à tête six pans dans la bride de fixation de 5° - 25° avec treuil et de 5° - 35° avec moteur.

Les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermolaqués en qualité façade. Toutes les vis apparentes sont en inox. Le store avec une toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), avec durabilité des coloris, protection UV élevée, résistance à la déchirure, hydrofuge et anti salissures, issue de la Collection STOBAG.

### Option

#### Protection visuelle du tube d'enroulement

Tôle en aluminium extrudé pour la protection visuelle du tube d'enroulement.

#### Volant-Plus

Le pare-soleil Volant-Plus est une barre de charge avec tube d'enroulement, toile et barre de chute. La toile peut être abaissée à l'aide d'une manivelle et d'un treuil.

#### Entraînement

Moteur tubulaire avec fin de course électronique et récepteur radio intégré (RTS). 120 VAC, 60 Hz avec frein électromécanique et protection thermique, Indice de protection IP44 (protection de l'eau), avec câble à 3 fils/conducteur.

#### Toile de store

Toile acrylique (groupe de prix 1), couleurs résistantes, protection UV élevée, hydrofuge et antiallumage de la STOBAG Collection.

Cette combinaison d'ingénierie de précision, de matériaux haut de gamme et de fonctionnement polyvalent fait du système d'auvent autoportant BOXMOBIL OS7000 une solution d'ombrage durable, élégante et hautement adaptable.