

JUMBO S2160/2

Grootformaat zonneschermen met telescooparmen, met motoraandrijving. Bespanning met schermdoek. De zonwering wordt in- en uitgeschoven m.b.v. een wisselstroom-buismotor 230 V / 50 Hz, met planeetaandrijving en elektronische eindpositie-uitschakeling, thermische beveiliging, beschermingsklasse IP54 (spatwater), met 50–150 cm lange aansluitkabel. Zonwering met vierkante stalen draagbuis voor de bevestiging van de doekas via pendelscharnier voor motor- en tegenlagerzijde, doekrolsteunen, klemhouder en wand- of plafondconsoles. Apart wandlager met instelbaar armlager voor de bevestiging van de telescooparmen en van de draagbuis. Doekas van verzinkt staal met groef voor de bevestiging van de schermdoek. De pendelscharniertechniek werkt via de op de draagbuis bevestigde doekrolsteunen van gegoten aluminiumlegering met kunststofrollen en eindloze afrolband en dient voor de gelijktijdige geleiding van de doekas. Telescooparmen 4-delig met interne gasdrukveren, telescooparm-zwenksegment van gegoten aluminiumlegering met geïntegreerde windvergrendeling en stelschroeven voor de exacte instelling van de hellingshoek. Uitvalprofiel van geëxtrudeerd aluminium kamerprofiel in L-vorm met halfronde kuipvorm met bevestigingsgroeven voor de bespanning en de volant incl. bevestigingsgroef voor de telescooparmen, oploopneus om tegen de doekrolsteunen op te lopen, inclusief eindkappen aan de zijkant.