

PERGOLINO P3600

Gemotoriseerde terraszonwering met bespanning van polyacryl, kleurbestendig, zeer hoge uv-bescherming, goede scheurvastheid, water- en vuilafstotend afhankelijk van het doek. Constructie voor wandmontage met staanders (60 x 60 mm) van geëxtrudeerde aluminium profielen, oppervlakken gepoedercoat in gevelkwaliteit. Tweedelige kast gedragen door verschuifbare consoles. Op de kast gemonteerde geleiderails (90 x 60 mm) met geïntegreerd gasdrukveer-trekkabelsysteem en rolgeleiders voor het doektransport. Aan de zijkant op geleidingen gemonteerde uitvalprofielvergrendeling zorgt voor een optimale doekspanning. Doekoverstek van maximaal 80 cm per kant kan naar keuze worden verdeeld. Vloerbevestiging van de staanders naar keuze met steunvoeten, grondpinnen of bloembakken. Complete constructie bij volledig uitgeschoven en vergrendeld doek berekend op max. windweerstandsklasse 3, draadloos regelbaar of via automatische weerbescherming. Hellingshoek tot 25 graden mogelijk, vanaf 8 graden geschikt voor gebruik in de regen.

Opties**Motor**

- WT alleen mogelijk met handmatige voorlijstvergrendeling.
- io altijd met automatische voorlijstvergrendeling.
- Comfortpakket ext./wind io: Bij andere systemen kunnen io-basispakketten worden gebruikt met IZYMO als individueel materiaal.

Automatisering

Voor automatisering van de PERGOLA kunt u kiezen uit de volgende varianten.

- Draadloos systeem Somfy io: selectie hoofdmotor io, selectie comfortpakketten en selectie SLT-verlichting met io.
- Interface KNX/DALI: selectie draadloze motor io en IZYMO, selectie SLT-verlichting met DALI/ext. knop.

Verlichting

Ledverlichting geïntegreerd in geleiders en/of verlengbuis(buizen), draadloos regelbaar.
De ingebouwde SL100-oplossing wordt afgedekt door een reflecterend kunststof profiel.

Ledspots SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)

Ledstrips SLT100 (2700 – 5000 K)

Bediening: ledspots

- Met externe lichtschakelaar aan/uit/dimmen.
- Met draadloos (Somfy io) aan/uit/dimmen.

Bediening LED SLT-strip

- Bediening io: on/off/dimmen/wit regelbaar, via handzender Situio io.
- Bediening DALI/ext. knop: DALI kan worden aangestuurd via huisregeling of knop (DALI-hoekencoder Feller art.nr. 40090) on/off/dimmen/wit regelbaar.