

VETRO FINO GP8000

De VETRO FINO GP8000 is een kubusvormig glazen dak met een constructie van gepoedercoat aluminium (koude beglazing). Het dak is bedekt met geïntegreerd gelaagd veiligheidsglas van 10 of 12 mm. Het omringende frame heeft zonder zonwering een hoogte van 20 cm. Met een geïntegreerde bovenliggende ARNEX PS8000 zonwering is de totale framehoogte 28 cm. Dakafwatering gebeurt via een buizensysteem dat het dakwater gericht afvoert. In de steunen (14 x 14 cm) zijn de afwatering en de zijgeleiders voor een optionele verticale zonwering al geïntegreerd.

De constructie kan een dakbelasting tot max. 450 kg/m² dragen. Het kubusvormige glazen dak is verkrijgbaar in diverse kleuren en kan, ook naderhand, worden uitgerust met diverse opties.

Opties

Zonweringen

- Op het glazen dak – aanbeveling: ARNEX PS8000
- Zijdelings bij een glazen dak – aanbeveling: VM400/in het frame geïntegreerd verticaal zonnescherf

Afwatering

- Via hoeksteunen (er zijn altijd twee waterafvoeren nodig)

Automatisering

Voor automatisering van het glazen dak kunt u kiezen uit de volgende varianten:

Draadloos systeem Somfy io

- Selectie van hoofdmotor io
- Selectie van comfortpakketten
- Selectie van verlichting SLT met io

Interface KNX/DALI

- Selectie van hoofdmotor WT
- Selectie van verlichting SLT met DALI/ext. Schakelaar

Geïntegreerde ledverlichting in de dakspaar

In de spaar is een gleuf voor geïntegreerde verlichting aangebracht, waarin SLT100-ledstrips kunnen worden ingebouwd. Deze gleuf wordt afgedekt door een reflecterend kunststof profiel.

- Ledspot SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Ledstrip SLT100 (2700-5000 K)

Bediening ledspot

- Met externe lichtschakelaar aan / uit / dimmen
- Draadloos (Somfy io) aan/uit/dimmen

Bediening SLT-strip

- Bediening io: aan/uit/dimmen/wit regelbaar
- Bediening DALI/ext. schakelaar: DALI regelbaar via huisregeling of schakelaar (DALI-encoder Feller art.nr. 400980) aan/uit/dimmen/wit regelbaar

Beglazing

- Volledig glazen schuifstelsel SV1020 kan worden gebruikt als front- en zijbeglazing
- Vast glassysteem SV1051 kan worden gebruikt als front- en zijbeglazing. Daarbij mag het max. front- of zijoppervlak van 15 m² per zijde niet worden overschreden